

iiyama ホーム

製品一覧

スペシャルサイト

サポート情報

お知らせ

製品情報  
PRODUCTS

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイ  
LCD

タッチパネル  
TOUCH PANEL

業務用サイネージ  
SIGNAGE

純正オプション  
OPTION

生産終了製品  
DISCONTINUED PRODUCTS

カタログ各種ソフトウェア  
ダウンロード  
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例  
CASE STUDY

iiyama

メディア掲載記事 ▶

全国ダイレクトショップ  
にて展示&販売中！

iiyama mouse

iiyama MousePro

法人向けパソコンと  
お得なセット！

ビジネスPC Mouse Pro

iiyama 製品

ご購入はコチラから

※外部サイトへ遷移します

iiyamaホーム > 生産終了製品 > ProLite XUB2493HS

LED

ProLite XUB2493HS

特長

スペック

印刷する

23.8" iiyama

ProLite XUB2493HS

Light / Cut

Ultra Slim

Free / LED

|                |                |                                                                                                           |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル名           |                | ProLite XUB2493HS                                                                                         |
| 型番             |                | XUB2493HS-B1                                                                                              |
| 液晶パネル<br>※2    | LCDパネル種類       | IPS方式パネル※1 ノングレア液晶                                                                                        |
|                | 駆動方式           | a-Si TFT アクティブマトリックス                                                                                      |
|                | サイズ            | 対角：60.47cm(23.8型) 16：9                                                                                    |
|                | 最大表示範囲         | 水平527.04mm×垂直296.46mm                                                                                     |
|                | 画素ピッチ          | 0.275mm                                                                                                   |
|                | 視野角            | 左右各89°、上下各89°                                                                                             |
|                | 応答速度           | 4ms (GtoG ※3)                                                                                             |
|                | 輝度             | 250cd/m2 (標準)                                                                                             |
| コントラスト比        |                | 1000：1 (標準) 5,000,000:1 (ACR機能時※4)                                                                        |
| 最大表示色          |                | 約1,677万色                                                                                                  |
| アナログ走査周波数      |                | 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz                                                                                    |
| デジタル走査周波数      |                | 水平：30～80kHz 垂直：55～75Hz                                                                                    |
| 表示可能解像度※5      |                | 1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels                                                                              |
| 信号入力コネクタ       | アナログ           | D-SUBミニ15ピンコネクタ                                                                                           |
|                | デジタル           | DisplayPortコネクタ×1 / HDMIコネクタ×1                                                                            |
| プラグ&プレイ機能      |                | VESA DDC2B™対応                                                                                             |
| 入力信号           | 同期             | セパレート同期：TTL、正極性/負極性                                                                                       |
|                | 映像             | アナログ0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性                                                                                   |
|                |                | デジタルDisplayPort / HDMI                                                                                    |
|                | 入力音声信号         | 1.0Vrms (最大)                                                                                              |
| 音声入力コネクタ       |                | φ3.5mmステレオミニジャック                                                                                          |
| ヘッドホン端子        |                | 対応                                                                                                        |
| USBハブ          |                | -                                                                                                         |
| 昇降スタンド&スィーベル   |                | 対応 (高さ調整130mm/スィーベル左右各45°)                                                                                |
| 入力電源           |                | AC100～240V 50/60Hz                                                                                        |
| 消費電力           | 標準             | 19W (最大30W)                                                                                               |
|                | パワーマネージメントモード時 | 0.5W (最大) ※6                                                                                              |
| スピーカー          |                | 2W×2                                                                                                      |
| 外形寸法(幅×高×奥行mm) |                | 540.5×378.0～508.0(※7)×230.0 mm                                                                            |
| 重量             | スピーカー、スタンド含む   | 5.5kg                                                                                                     |
|                | 本体(スタンド含まず)    | 3.4Kg                                                                                                     |
| 梱装箱サイズ、総重量     |                | 682 (幅) ×418 (高) ×190 (奥行) mm 7.42kg                                                                      |
| 角度調節範囲         |                | 上方向22°下方向5° 左右方向各45°                                                                                      |
| セキュリティー        |                | 盗難防止用金具取り付け孔                                                                                              |
| フリーマウント        |                | 100mm×100mm (VESA規格対応)                                                                                    |
| 環境条件           |                | 動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％ (結露なきこと)<br>保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％ (結露なきこと)                                          |
| リサイクル          |                | 対応                                                                                                        |
| RoHS 10物質      |                | 閾値以下 (除外項目を除く)                                                                                            |
| J-Moss対応       |                | <div><div><div></div></div></div> <a href="#">グリーンマーク</a>                                                 |
| 保証期間           |                | 3年間保証<br>※LCDパネル、バックライト含む<br>※保証内容の詳細は <a href="#">サポート情報</a> をご確認ください。                                   |
| 適合規格           |                | CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、<br>グリーン購入法、 国際エネルギースタープログラム                                                     |
| 付属品            | 信号ケーブル         | DisplayPortケーブル (1.8m) /HDMIケーブル (1.8m) /<br>D-SUBミニ15ピンケーブル (1.8m) /オーディオケーブル (1.8m) /<br>電源コード (1.8m) / |
|                | その他            | スタンドベース/スタンドネック/セーフティー&クイックスタートガイド/<br>保証書 (クイックスタートガイド内)                                                 |
| JANコード         | マーベLBLブラック     | XUB2493HS-B1 ： 4948570116485                                                                              |

- ※1 IPS方式パネルは、IPS (In Plane Switching) /パネルがもつ、In Planeで液晶分子を回転させる方式と同等の技術を使用した液晶パネルです。これまでの駆動原理に液晶分子を回転させる方式が加わったことにより、視野角による明るさや色の変化が少なく透過率が高いことで、省電力にも優れていることが特徴です。
- ※2 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※3 オーバードライブの設定を+2とした時
- ※4 ACR機能 (Advanced Contrast Ratio)
- ※5 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
- ※6 AV機器未接続時
- ※7 スタンドを最も高く調整した場合のモニタ上部の高さ (未回転時)

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページは[コチラから](#)▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細は[コチラから](#)▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトは[コチラから](#)▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ

タッチパネル

業務用サイネージ

純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

お客様の声への回答

旧製品一覧

店舗情報

仙台

秋葉原

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認