HM704UC

モデル名	HM704UC
型番	HM704UC
ブラウン管	17型 （表示領域16.0” /41ｃｍ）ダイヤモンドトロンM2-CRT
ドットピッチ	中央0.25mm、周辺0.25mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：30.0～96.0kHz　垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期:TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ:0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性
映像帯域	160MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能 ）	1024×768@85Hz/1600×1200
信号入力コネクタ	D-SUB ミニ15ピンコネクタ（直だし）
画像情報メモリー数	プリセット10種、ユーザー設定 ：最大20種
標準表示範囲（水平x垂直）	310×232.5mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大：110W（最大） 、パワーマネジメント スタンバイモード時:15W以下（最大） /サスペンドモ-ド時 15W以下（最大）/アクティブオフモード時5W以下（最大）
外形寸法（mm）	400（幅） × 406.6（高） × 423（奥行）
重量	16.5Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各90º、上方向10º、下方向5º
環境条件	動作時：温度 0～35℃　湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃　湿度5～90％（結露なきこと）
適合規格	VCCI　クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、取扱説明書/保証書
その他機能	輝度　300ｃｄ/m2（最大）（OPQボタンON時）

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP！
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.