S102G

モデル名	S102G
型番	S102G
ブラウン管	21型 シャドウマスク (表示領域 20.0”/51cm)、偏向角90º、短残光
ドットピッチ	0.27mm
表面処理	低反射帯電防止コート（ARコート）
走査周波数	水平：27.0～110.0kHz　垂直：50～160Hz
入力同期信号	セパレート同期：TTL、TTL正極性/負極性　コンポジット同期：TTL、正極性/負極性
入力映像信号	アナログ：0.7Vp-p（標準）、75Ω、正極性
映像帯域	240MHzドットクロック
解像度（推奨/使用可能 ）	1600×1200@85Hz
信号入力コネクタ	BNC コネクタ D-SUB ミニ15ピン
画像情報メモリー数	プリセット9種、ユーザー設定 ：最大9種
標準表示範囲（水平x垂直）	380mm×285mm
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力電源	AC90～110V、50/60Hz
消費電力	最大：160W（最大） 、スタンバイ/サスペンドモ-ド時 約10W以下（最大）、アクティブオフモード時 約6W以下（最大）
外形寸法（mm）	493（幅） × 490（高） × 490（奥行）
重量	31Kg(スタンド含む)
角度調整範囲	左右各45º、上方向15º、下方向5º
環境条件	動作時：温度 0～35℃　湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃　湿度5～90％（結露なきこと）
適合規格	VCCI　クラスB
保証期間	1年間保証
付属品	電源コード、信号ケーブル、取扱説明書/保証書

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP！
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

mouse 期待を超えるコンピューター。

商品ラインアップ
液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド
ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報
購入後のお問い合わせ
故障診断・修理ご依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報
仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方
BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認

サイトマップ | プライバシーポリシー | 規約 | 企業情報 | 採用情報 | ニュースリリース

MCJ ASSOCIATED COMPANY

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.