

**Cruising in
Digital World!**



※ 写真は、F5103H-B38です。

デジタルをもっと楽しもう! DigiCruz シリーズ新登場!

iiyama LineUp



コンピュータの速報
インテルのP4はセンサ



コンピュータの速報
インテルのP4はセンサ

G-シリーズ

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz搭載

コンビネーションドライブモデル

本体のみ

G7223H (モニタはオプションです。)

17インチ高輝度CRTセット

G7223H-M7D

15インチTFTカラー液晶セット

G7223H-B38

オープン価格



※ 写真は、G7223Hです。

F-シリーズ

インテル® Celeron® プロセッサ 1.70GHz搭載

コンビネーションドライブモデル

本体のみ

F5103H (モニタはオプションです。)

17インチ高輝度CRTセット

F5103H-M7D

15インチTFTカラー液晶セット

F5103H-B38

オープン価格

CD-R/RWモデル

本体のみ

F5102H (モニタはオプションです。)

17インチ高輝度CRTセット

F5102H-M7D

15インチTFTカラー液晶セット

F5102H-B38

オープン価格

Windows® XP Professionalモデル

本体のみ

F5112P (モニタ・スピーカーはオプションです。)

17インチ高輝度CRTセット

F5112P-M7D

(スピーカーはオプションです。)

15インチTFTカラー液晶セット

F5112P-B38

オープン価格



※ 写真は、F5103H-B38です。

イーヤマがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

DigiCruz シリーズ新登場!

省スペースに対応、静音タイプスリムPC

省スペース対応の置き場所を選ばないコンパクトボディを採用、しかも静音タイプでオフィスやご家庭にもピッタリです。

LAN機能を標準搭載

今や必須のブロードバンドポート(LANポート)を標準で搭載。オフィスでのLANやご家庭でのCATV・ADSLに最適です。

スムーズなフロントアクセスポート

USB2.0、IEEE1394、PCカードスロットなど周辺機器との接続がよりスムーズになるアクセスポートをフロントに配置しました。作業効率がぐんとアップします。

選べるドライブ

DVD・CD-R/RWコンビネーションとCD-R/RWドライブをご用意。バッファアンダーランエラー防止機能搭載により書き込み・書き換え時のエラーを大幅に軽減。ビジネスやクリエイティブワークに最適です。

DigiCruzシリーズ 製品仕様

機種名		G7223H	F5102H	F5103H	F5112P
ケース		スリムブックタイプケース			
CPU		インテル® Pentium® 4プロセッサ 2.66GHz	インテル® Celeron® プロセッサ 1.70GHz		
チップセット		インテル® 845G Chipset	インテル® 845GL (AGP) Chipset		
BIOS		Phoenix (Award) BIOS			
1次キャッシュ		8KB (CPU内蔵)			
2次キャッシュ		512KB (CPU内蔵)	128KB (CPU内蔵)		
メインメモリ (標準)		PC2100対応 256MB DDR SDRAM (256MB DIMM×1)	PC2100対応 128MB DDR SDRAM (128MB DIMM×1)		
メインメモリ (最大)		512MB (256MB DIMM×2)			
ビデオシステム*1		インテル® 845G (AGP) Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ	インテル® 845GL (AGP) Chipset内蔵グラフィックスアクセラレータ		
		640× 480 最大 1,677万色			
		800× 600 最大 1,677万色			
		1024× 768 最大 1,677万色			
		1280×1024 最大 1,677万色			
		1600×1200 最大 1,677万色			
		2048×1536 最大 65,536色			
FDD		3.5インチ2HD (2モード、720KB/1.44MB)			
HDD		約80GB (Ultra-ATA/100対応)	約60GB (Ultra-ATA/100対応)		約40GB (Ultra-ATA/100対応)
メディアドライブ		CD-R/RW/DVDコンビネーションドライブ (CD-R書き込最大32倍速・CD-RW書換最大10倍速: CD-ROM読込最大40倍速・DVDROM最大16倍速) バッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RWDライブ (CD-R書き込最大48倍速・CD-RW書換最大24倍速: CD-ROM読込最大48倍速) バッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RW/DVDコンビネーションドライブ (CD-R書き込最大32倍速・CD-RW書換最大10倍速: CD-ROM読込最大40倍速・DVD-ROM最大16倍速) バッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RWDライブ (CD-R書き込最大48倍速・CD-RW書換最大24倍速: CD-ROM読込最大48倍速) バッファアンダーランエラー防止機能搭載
サウンド機能		インテル® 82801DB Chipset内蔵AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ			
ブロードバンドポート (LAN)		100BASE-TX/10BASE-T (自動認識)			
モデム		-			
拡張スロット (空き)		AGP×1 (1)、Low-Profile PCI×3 (2)	Low-Profile PCI×3 (3)		
インターフェイス*2	前面	USB2.0 (4ピン)×2、IEEE1394 (4ピン)×2、PCカードスロット (TypeII)×1、光デジタル (S/PDIF) オーディオ出力 (角型)×1	USB2.0 (4ピン)×2、ライン出力 (ステレオ、ミニジャック)×1、マイク入力 (モノラル、ミニジャック)×1		
	背面	USB2.0 (4ピン)×4、シリアルポート (D-sub9ピン)×1、パラレルポート (D-sub25ピン)×1、アナログRGBビデオ出力 (ミニD-sub15ピン)×1、 ライン入力 (ステレオ、ミニジャック)×1、ライン出力 (ステレオ、ミニジャック)×1、マイク入力 (モノラル、ミニジャック)×1、キーボード (PS/2、ミニDIN6ピン)×1、マウス (PS/2、ミニDIN6ピン)×1、LAN (RJ45)×1			
電源		AC90~110V、50/60Hz、160W			
消費電力		126W	110W		
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率*3		R区分 0.00056	R区分 0.00088		
外形寸法 (縦向きに設置時)		325 (H)×100 (W)×370 (D)mm (縦置きスタンド使用時)			
重量		約9.0Kg (本体のみ)			
ディスプレイ	単体モデル	G7223H	F5102H	F5103H	F5112P
	17インチ高輝度CRTセット (HMT04UC D)	G7223H-M7D	F5102H-M7D	F5103H-M7D	F5112P-M7D
	15インチTFTカラー液晶セット (BX3814UT)	G7223H-B38	F5102H-B38	F5103H-B38	F5112P-B38
使用環境		操作時 温度 10~35℃ 湿度 25~80% (結露なきこと)			
主な付属品		日本語 (104+9) マルチメディアキーボード (PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス (PS/2タイプ)、 アンプ内蔵ステレオスピーカー (F5112P除く)、縦置きスタンド、リカバリCD-ROM、電源ケーブル、取扱説明書、保証書			
初期導入OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition			Microsoft® Windows® XP Professional
導入済みソフトウェア		WinCDR Lite、WinDVD 4、Adobe Acrobat Reader	WinCDR Lite、Adobe Acrobat Reader	WinCDR Lite、WinDVD 4、Adobe Acrobat Reader	WinCDR Lite、Adobe Acrobat Reader

*1 ビデオメモリとしてメインメモリから8MBを使用します。*2 ライン出力端子およびマイク入力端子は、前面もしくは背面の排他使用となります。*3 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。



セットモニタ詳細

BX3814UT

15インチTFTカラー液晶
0.297mm 画素ピッチ

- 最大解像度 1024×768 ●水平/垂直周波数 fH 30.0~60.0kHz/fV55~75Hz
- 輝度350cd/m² ●表示色 約1620万色 ●VESA DDC2B™
- 383.9(W)×375.9(H)×180(D)mm ●3.4Kg



セットモニタ詳細

HM704UC D

17インチ高輝度CRT
0.25mm AGピッチ

- 最大解像度 1600×1200 (NI) ●水平/垂直周波数 fH 30.0~96.0kHz/fV50~160Hz
- 輝度400cd/m² (最大10PQボタンON時) ●表示色 フルカラー ●DDC1/2B™対応
- 400(W)×406.6(H)×423(D)mm ●16.6Kg

イーヤマがおすすめするMicrosoft® Windows® XP



フリーコール **0120-148-633** (携帯電話、PHS可)
TEL受付時間 平日 9:00~20:00 土日 9:00~17:00
(弊社休業日 8/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4を除く)
たとえ土曜日もお電話でも、思った時間にお電話ください。すぐにつながり、わかりやすく説明します。



ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意しております。
フリーコール **0120-118-584** (携帯電話、PHS可)

※商品について、詳しくは販売店におたずねください。※記載されている製品の内容・仕様・外観・価格が予告なしに変更することがあります。※印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。※ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。
※Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。※Intel、インテル、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Pentium、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。※記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。※価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
■このカタログに記載の価格および仕様は、2003年2月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-21

TEL : 03-3231-8401(代表)

大阪営業所 TEL : 06-6886-5421

福岡営業所 TEL : 092-761-3488

テレセールス部 TEL : 025-521-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>

株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.co.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

**安全に関するご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、熱、湿気、油、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い!

ご使用の際のようなことはありませんか
●コードを踏まず、電気が入ったり切れたりする。●本体ケースが異常に熱い。●電気がこもり、使用に異常な音や振動などがある。●その他の異常がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご確認ください。