

創造力
マシンゲキスル!



※写真は、FC13GCBH-37Gです。

iiyama LineUp

FPシリーズ

コンビネーションドライブ搭載モデル



※写真は、FP18GCBHです。

FP18GCBHシリーズ

本体のみ

FP18GCBH (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FP18GCBH-37G オープン価格

FCシリーズ

コンビネーションドライブ搭載モデル



※写真は、FC13GCBH-37Gです。

FC13GCBHシリーズ

本体のみ

FC13GCBH (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチTFTカラー液晶セット

FC13GCBH-37G オープン価格

FC11GCBHシリーズ

本体のみ

FC11GCBH (モニタはオプションです。) オープン価格

17インチシャドウマस्कCRTモニタセット

FC11GCBH-57G オープン価格

17インチ高輝度CRTモニタセット

FC11GCBH-HM7 オープン価格

CD-R/RWDドライブ搭載モデル

FC11GRWPシリーズ

本体のみ

FC11GRWP (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチシャドウマस्कCRTモニタセット

FC11GRWP-55G オープン価格



※写真は、FC950RWH-55Gです。

FC950RWHシリーズ

本体のみ

FC950RWH (モニタはオプションです。) オープン価格

15インチシャドウマस्कCRTモニタセット

FC950RWH-55G オープン価格



コンピュータの最速
インテルのプロセッサ



コンピュータの最速
インテルのプロセッサ

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

豊富なラインナップで新発売！

省スペースに対応、消音設計スリムPC

パソコン本体は、置き場所を選ばないコンパクトボディを採用しました！オフィスでもご家庭でもデスクレイアウトが自由自在です。

フロントアクセスポート

各シリーズとも周辺機器との接続がよりスムーズになるアクセスポートをフロントに配置しました。作業効率がぐんとアップします。

LAN機能を標準搭載

ブロードバンドポート（LANポート）を標準で搭載。会社内でのLANや家庭でのCATV・ADSLに最適です。

選べるドライブとモニタセット

DVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブからCD-R/RWDドライブまで用途に合わせてお選びいただけます。また、PC単体だけでなくモニタセットも15インチCRTモニタから17インチ液晶モニタまでご用意しています。

製品仕様

機種名	FP18GCBH FP18GCBH-37G	FC13GCBH FC13GCBH-37G	FC11GCBH/FC11GCBH-S7G FC11GCBH-HM7	FC11GRWP FC11GRWP-S5G	FC950RWH FC950RWH-S5G
ケース	スリムブックタイプケース				
CPU	Intel® Pentium®4プロセッサ 1.80GHz	Intel® Celeron®プロセッサ 1.30GHz	Intel® Celeron®プロセッサ 1.10AGHz		Intel® Celeron®プロセッサ 950MHz
チップセット	Intel® 845GL Chipset	VIA社製 Apollo PLE133T Chipset			Intel® 815E Chipset
BIOS	Phoenix (Award) BIOS				
1次キャッシュ	20KB (CPU内蔵)	32KB (CPU内蔵)			AMI BIOS
2次キャッシュ	256KB (CPU内蔵)				128KB (CPU内蔵)
メインメモリ (最大)	PC2100対応 256MB DDR SDRAM (256MB DIMM×1)／最大512MB (256MB DIMM×2)	PC133対応 128MB SDRAM (128MB DIMM×1)／最大512MB (256MB DIMM×2)			
ビデオシステム*1	Intel® 845GL (AGP) Chipset内蔵 グラフィックスアクセラレータ*2 640X 480 最大1,677万色 800X 600 最大1,677万色 1024X 768 最大1,677万色 1280X1024 最大1,677万色 1600X1200 最大1,677万色	VIA社製 VT8601T (AGP) Chipset内蔵 グラフィックスアクセラレータ*2 640X 480 最大1,677万色 800X 600 最大1,677万色 1024X 768 最大1,677万色 1280X1024 最大65,536色			Intel® 82815E (AGP) Chipset内蔵 グラフィックス アクセラレータ 4MBディスプレイキャッシュ*2 640X 480 最大1,677万色 800X 600 最大1,677万色 1024X 768 最大1,677万色 1152X 864 最大1,677万色 1280X1024 最大1,677万色
FDD	3.5インチ (2モード、720KB/1.44MB)				
HDD	約60GB (Ultra-ATA/100対応)		約40GB (Ultra-ATA/100対応)		
メディアドライブ	DVD-ROM・CD-R/RWコンビネーションドライブ: DVD-ROM最大8倍速、CD-R書き込み最大8倍速、 CD-RW書き込み最大8倍速、CD-ROM読み込み最大32倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載			CD-R/RWDライブ: CD-R書き込み最大24倍速、 CD-RW書き込み最大10倍速、 CD-ROM読み込み最大40倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載	CD-R/RWDライブ: CD-R書き込み最大24倍速、 CD-RW書き込み最大12倍速、 CD-ROM読み込み最大40倍速 バッファアンダーランエラー防止機能搭載
サウンド機能	Intel® 82801DB Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ	VIA社製 VT82C686B Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ			Intel® 82801BA Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ モノラルスピーカ内蔵
ブロードバンドポート (LAN)	100BASE-TX/10BASE-T (自動認識)				
FAX / モデム*3	V.90対応 (データ通信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps) モデム (AMRカード: FC13G/11Gシリーズ、PCIカード: FP・FC950シリーズ)				
拡張スロット (空き)	Low-Profile PCI×3 (1)	Low-Profile PCI×2 (1)、Low-Profile AMR×1 (0)			PCI×2 (1)、Low-Profile PCI×1 (1)
インターフェイス	前面	USB 1.1 (4ピン) ×2、IEEE1394 (6ピン) ×2、PCカードスロット (TypeII) ×1、光デジタル (S/PDIF) オーディオ出力 (角型) ×1			
	背面	シリアルポート (D-sub9ピン) ×1、パラレルポート (D-sub25ピン) ×1、アナログRGBビデオ出力 (ミニD-sub15ピン) ×1、ライン入力 (ステレオ、ミニジャック) ×1、ライン出力 (ステレオ、ミニジャック) ×1、 マイク入力 (モノラル、ミニジャック) ×1、キーボード (PS/2、ミニDIN6ピン) ×1、マウス (PS/2、ミニDIN6ピン) ×1、モジュラジャック (LINE×1、TEL×1) ×2、LAN (RJ45) ×1			
		USB 2.0 (4ピン) ×4			USB 1.1 (4ピン) ×2、ジョイスティック/MIDI (D-sub15ピン) ×1
電源	AC90～110V、50/60Hz、160W				
消費電力	120W	80W	75W		
省エネルギー法に基づく(エネルギー消費効率*4)	R区分 0.0008	R区分 0.0009	R区分 0.0011		R区分 0.0012
外形寸法 (縦向きに設置時)	325 (H) ×100 (W) ×370 (D) mm (縦置きスタンド使用時)				310 (H) ×90 (W) ×360 (D) mm (縦置きスタンド使用時)
重量	約8.5Kg (本体のみ)				
ディスプレイ	単体モデル	FP18GCBH	FC13GCBH	FC11GCBH	FC11GRWP
	セットタイプ	FP18GCBH-37G/FC13GCBH-37G (AX3817UTG/15インチTFTカラー液晶) 0.297mm画素ピッチ、 水平周波数fH24.0～60.0kHz/垂直周波数fV55～75Hz、 最大使用可能解像度1024×768 (NI)、 信号入力コネクタ: D-SUBミニ15ピンコネクタ、 表示色 約1677万色、OSD、 VESA DDC2B™対応、MPRIII/TCO'95準拠	FC11GCBH-S7G (LS704UG/17インチシャドウ マスクCRT) 0.27mmドットピッチ、水平周波数fH30.0 ～70.0kHz/垂直周波数fV50～160Hz、最大使用可 能解像度1028×768 (NI)、入力信号コネクタ: D-SUBミニ15ピン (直出し)、表示色フルカラー、 OSD、VESA DDC1/2B™対応、MPRII準拠	FC11GRWP-S5G (LS501UG/15インチシャドウマスクCRT) 0.28mmドットピッチ、 水平周波数fH30.0～70.0kHz/ 垂直周波数fV50～120Hz、 最大使用可能解像度1280×1024 (NI)、 入力信号コネクタ: D-SUBミニ15ピン (直出し)、 表示色フルカラー、OSD、 VESA DDC1/2B™対応、MPRIII/TCO'92準拠	FC950RWH-S5G (LS501UG/15インチシャドウマスクCRT) 0.28mmドットピッチ、 水平周波数fH30.0～70.0kHz/ 垂直周波数fV50～120Hz、 最大使用可能解像度1280×1024 (NI)、 入力信号コネクタ: D-SUBミニ15ピン (直出し)、 表示色フルカラー、OSD、 VESA DDC1/2B™対応、MPRIII/TCO'92準拠
使用環境	操作時 温度 10～35℃ 湿度 25～80% (結露なきこと)				
主な付属品	日本語109キーボード (PS/2タイプ)、2ボタンスクロール機能付マウス (PS/2タイプ)、縦置きスタンド、電源ケーブル、リカバリCD-ROM、取扱説明書、保証書				
初期導入OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition				Microsoft® Windows® XP Professional
	アンブ内蔵ステレオスピーカ				—

*1 ビデオメモリとしてFC13G/11Gシリーズはメインメモリから8MB、FP・FC950シリーズはメインメモリから最大11MBを使用します。*2 接続するモニタによって解像度・色数は変わる場合がございます。*3 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応していません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。*4 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論値で除したものです。

主なバンドルソフトウェア一覧

分類	ソフトウェア名	FP18GCBHシリーズ	FC13GCBHシリーズ	FC11GCBHシリーズ	FC11GRWPシリーズ	FC950RWHシリーズ
インターネット	ホームページ閲覧	Microsoft® Internet Explorer 6.0 *1	○	○	○	○
ドキュメントビューア	PDFファイル閲覧	Adobe® Acrobat Reader™ 5.01J	○	○	○	○
ほかの作成		筆王 for iiyama	○	○	○	○
画像/映像表示・編集	DVDプレーヤー	Intervideo WinDVD™ 3.1	○	○	—	—
音楽再生 (MP3対応)		Microsoft® Windows Media Player 8.0 *1	○	○	○	○
CD-R/RWライティングソフト		Aplix WinCDR Lite	○	○	○	○

*1 Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professionalに含まれます。

イーヤマのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell

イーヤマ
サポート

フリーダイヤル **0120-148-633** (携帯電話、PHS可)
TEL受付時間 平日 9:00～20:00 土日 9:00～17:00
(弊社休業日 9/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4を除く)
なお土曜日まで応答できず、困った時にはお電話ください。すぐにつながらず、わかりやすく説明します。

イーヤマ
e-shop

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>
お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意してあります。
フリーダイヤル **0120-118-584** (携帯電話、PHS可)

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前の必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、熱、湿気、湯気、はこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い!

ご使用の際このようなことはありませんか
●コードを動かすと、電圧が入ったり切れたりする。●本体ケースが異常に熱い。●電気がくさい臭いがする。●使用中に異常な音や振動などがある。●その他の異常がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

※ 商品について、詳しくは販売店におたずねください。※ 記載されている製品の内容・仕様・外観・価格とは予告なしに変更することがあります。※ 印刷の色は実際の色と多少違うことがあります。※ ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。
※ Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。※ インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。※ ダイワモントロンは三菱電機株式会社の登録商標です。※ 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。※ 価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。
■ このカタログに記載の価格および仕様は、2002年5月現在のものです。予告なく変更する場合があります。

株式会社 **イーヤマ販売**

東京本店 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-21
TEL : 03-3231-8401 (代表)

大阪支店 TEL : 06-6886-5421

新潟営業所 TEL : 0255-23-9273

名古屋営業所 TEL : 052-561-3110

福岡営業所 TEL : 092-761-3488

テレセールス部 TEL : 0255-21-5180

ホームページ <http://www.iiyama-sales.com/>

株式会社イーヤマ ホームページ <http://www.iiyama.co.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

CE2002 05050A