

VP933DS FC600DS/FC600DP/FC700DS

Vシリーズ

Pentium III 933/733MHz

nVIDIA GeForce 256 32MB

IEEE 1394, CD-R/RW・DVD-ROM

(最大8倍速書き込み)



Fシリーズ

Celeron 600MHz

10/100Base-TX 10.2GB HDD

Celeron 700MHz 10/100Base-TX 40GB HDD

(FC600DS/FC600DP)

(FC700DS)

ビジネスに
最適だね!

ビデオ、画像、音楽編集
ができてうれしいネ!



写真はFC600DP-T38です。

写真はVP933DSです。
モニタはオプションです。

Vシリーズ (ミドルタワーモデル)

VP933DS Intel® Pentium® III プロセッサ933MHz nVIDIA GeForce 256 32MB 20GB (7200回転) HDD ￥238,000

19インチCRTモニタセット(まっ平面面)
VP933DS-A91 ￥283,000

17インチ Hello Kitセット(まっ平面面)
VP933DS-A7Kit ￥268,000

15インチTFTカラー液晶モニタセット
VP933DS-T38 ￥328,000

Fシリーズ (省スペースモデル)

FC600DS Intel® Celeron™ プロセッサ600MHz 64MB SDRAM 10.2GB HDD Windows 98 Second Edition ￥84,800

17インチ Hello Kitセット(まっ平面面)
FC600DS-A7Kit ￥114,800

15インチTFTカラー液晶モニタセット
FC600DS-T38 ￥171,800

13.3インチTFTカラー液晶モニタセット
FC600DS-T33 ￥144,600

FC600DP Intel® Celeron™ プロセッサ600MHz 128MB SDRAM 10.2GB HDD Windows 2000 Professional ￥99,800

17インチ Hello Kitセット(まっ平面面)
FC600DP-A7Kit ￥129,800

15インチTFTカラー液晶モニタセット
FC600DP-T38 ￥186,800

13.3インチTFTカラー液晶モニタセット
FC600DP-T33 ￥159,600

FC700DS Intel® Celeron™ プロセッサ700MHz 64MB SDRAM 40GB HDD Windows Millennium Edition

近日発売予定



デジタルインターフェイスをパワーアップしたミドルタワーPC (Vシリーズ)!

製品仕様

機種名	VP933DS VP933DS-A9 VP933DS-A7Kit VP933DS-T38	FC600DS FC600DS-A7Kit FC600DS-T38 FC600DS-T33	FC600DP FC600DP-A7Kit FC600DP-T38 FC600DP-T33	FC700DS
CPU	Pentium III 933MHz	Celeron 600MHz		Celeron 700MHz
チップセット	VIA Apollo Pro 133A	Intel 810e Chipset		
BIOS	AMI BIOS (Plug&play BIOS対応)			
2次キャッシュ	256KB (CPUに内蔵)	128KB		128KB (CPUに内蔵)
メインメモリ(最大)	128MB SDRAM (768)	64MB SDRAM (256)	128MB SDRAM (256)	64MB SDRAM (256)
ビデオシステム	nVIDIA GeForce 256 32MB SDRAM	Intel 82810E		
FDD	3.5インチ (2モード)			
HDD	20GB (Ultra ATA対応) 7200回転	10.2GB (Ultra ATA対応)		40GB (Ultra ATA対応)
CD-ROMドライブ	最大8倍速DVD-ROM (最大40倍速CD-ROM互換)	最大24倍速CD-ROM		
CD-R/CD-RWドライブ	書込最大8倍速CD-R / 書込最大4倍速CD-RW 読込最大32倍速CD-ROM	—		
サウンド機能	Software Audio (AC97)	Sound Blaster™ Pro互換 (Sound MAX Integrated Digital Audio)		
FAX / モデム*1	V.90対応 (データ通信時 最大56Kbps ／ FAX通信時 最大14.4Kbps) モデム	—		
LAN機能	—	10/100BASE-TX (Intel 82559)		
拡張スロット (空きスロット)	AGP×1 (0)、PCI×4 (3) PCI/ISA×1 (1)、AMR×1 (0)	PCI×2 (2)		
インターフェイス	VGA出力コネクタ (D-SUBミニ15ピン)×1 パラレルポート (D-SUB 25ピン)×1、シリアルポート (D-SUB 9ピン)×2 キーボードコネクタ (PS/2)×1、マウスコネクタ (PS/2)×1 USBコネクタ×2、MIDI/ゲームポートコネクタ×1、 スピーカー出力端子×1、モデムラインコネクタ×1、 モデムPhoneコネクタ×1、IEEE1394ポート (6ピン)×2、 ライン入力端子×1、マイク入力端子×1	VGA出力コネクタ (D-SUBミニ15ピン)×1、パラレルポート (D-SUB 25ピン)×1 シリアルポート (D-SUB 9ピン)×2、キーボードコネクタ (PS/2)×1 マウスコネクタ (PS/2)×1 USBコネクタ×2、RJ-45×1 スピーカー端子×1、マイク入力端子×1、ライン入力端子×1		
電源	ATX仕様、AC100V、50 / 60Hz、235W	AC90～110V、50 / 60Hz、90W		
消費電力	130W	70W		
パワーマネジメント	—	エネルギースタープログラム準拠		
外形寸法	186 (W) × 425 (H) × 465 (D) mm	縦置 / 90 (W) × 300 (H) × 310 (D) mm (付属スタンド含まず)		
重量	13kg	6kg		
ディスプレイ	VP933DS-A91 A902M (19 "ダイヤモンドロン®NFCRT) VP933DS-A7Kit A705MKit (17 "ダイヤモンドロン®NFCRT) VP933DS-T38 TXA3813MT (15 "TFTカラー液晶) TXA3813MT (15 "TFTカラー液晶) VP933DS (単体モデル)	FC600DS-A7Kit A705MKit (17 "ダイヤモンドロン®NFCRT) FC600DS-T38 TXA3813MT (15 "TFTカラー液晶) FC600DS-T33 TXA3311M (13.3 "TFTカラー液晶) FC600DS (単体モデル)	FC600DP-A7Kit A705MKit (17 "ダイヤモンドロン®NFCRT) FC600DP-T38 TXA3813MT (15 "TFTカラー液晶) FC600DP-T33 TXA3311M (13.3 "TFTカラー液晶) FC600DP (単体モデル)	オプション
使用環境	操作時 温度 10～35℃ 湿度 25～80% (結露無きこと)			
主な付属品	日本語109キーボード (PS/2)・日本語112キーボード (PS/2) (FC700DSのみ)、マウス (PS/2)・ホイール機能付きマウス (PS/2) (FC700DSのみ)*2、スタンド (FC600DS / FC600DP / FC700DSのみ) Microsoft Windows 98 Second Edition CD-ROM			
初期導入OS	Microsoft Windows 98 Second Edition		Microsoft Windows 2000 Professional	Microsoft Windows Millennium Edition CD-ROM
導入済みソフトウェア	各種ドライバ、ユーティリティ、Software DVD Player Video Studio 4.0、PhotoExpress 3.0、B's Recorder GOLD	各種ドライバ、ユーティリティ		

*1 本機はJRA PAT用ソフトウェアに対応しておりません。JRA PAT用ソフトウェアをお使いになる場合は、JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。*2 A705MKitセットの場合のキーボードとマウスは、コードレスKitが付属になります。
※メモリ、SCSICカード、FAXモデム (Fシリーズのみ)、ネットワークカード (Vシリーズのみ)、スピーカー (Vシリーズのみ) 等のオプションも取り揃えております。詳しくはお問い合わせください。

セットモニター

A902M

19" ダイヤモンドロン®NFCRT 0.25mm AGピッチ (中心部)※周辺部は0.27mmAGピッチ

水平周波数fH30.0～115.0kHz / 垂直周波数fV50～180Hz
最大使用可能解像度1920×1440 (NI) / ARコート / 表示色 フルカラー
OSD / DDC2B™対応 / MPR II・TCO 92準拠
450 (W) × 450 (H) × 447 (D)mm / 24kg



Hello Kit A705MKit 17" ダイヤモンドロン®NFCRT 0.25mm AGピッチ

【モニター】
水平周波数fH30.0～86.0kHz / 垂直周波数fV50～180Hz
最大使用可能解像度1600×1200 (Jフリップシユレート fV60Hz・NI) / ARコート
表示色 フルカラー / OSD / DDC2B™対応 / TCO 92準拠 /
412 (W) × 432 (H) × 420 (D)mm / 18kg
【コードレス】
デジタル無線方式受信ユニット / コードレスホイールマウス /
コードレスキーボード (日本語109標準レイアウト)



TXA3813MT

15" TFTカラー液晶 画素ピッチ0.300mm 画面自動調整・デジタルスモーキング機能

アナログ入力最大解像度1024×768 (fH60.0kHz・fV75Hz)
表示色 1600万色 (Color Enhancer Yes選択時)
(Color Enhancer No選択時は約26万色)
OSD / DDC1/2B™対応 / TCO 99準拠
375 (W) × 389.5 (H) × 210.8 (D)mm / 6.1kg





イーヤマ・パワーアップ!

このたびイーヤマは、よりお客さまの側にとって、サービス体制を徹底的に強化しました。どうぞお気軽にご相談ください。

イーヤマ・サポート フリーダイヤル **0120-148-633** TEL受付時間 平日9:00～20:00 土日9:00～17:00 (弊社休業日除く)
弊社休業日 8/14・15・16 12/31 1/1・2・3・4

たとえば土日でも日曜日でも、困った時にはお電話ください。すぐにつながり、わかりやすくご説明しますので、とても便利です。

イーヤマ・セットアップサービス/オプションサービス/OEM フリーダイヤル **0120-118-584** TEL受付時間 平日9:00～17:00

PCのセットアップサービスはもちろん、オプション類の発送、小口のOEMもご用意しておりますのでお気軽にお電話ください。

イーヤマ・e-shop ホームページ **http://www.iiyama.co.jp/**

お近くに販売店がない方のために、e-shopもご用意しております。フリーダイヤル 0120-118-584



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、熱、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

安全点検のお願い! ご使用の際このようなことはありませんか
●コードを動かす、電気が入ったり切れたりする。●本体ケースが異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。
●使用中に異常な音や振動などがある。●その他の異常がある。

↓

お願い 故障や事故防止のため、コメントからプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

※商品について、詳しくは販売店におたずねください。※商品の定価、仕様は改良などのため一部変更することがありますので、ご了承ください。※印刷の色は実際の色と多少違うことがありますので、ご了承ください。

※Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。※Intel、Pentium、CeleronおよびIntel InsideロゴはIntel Corporationの商標または登録商標です。
※ダイヤモンドロンは三菱電機株式会社の登録商標です。※当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。(VP933DSを除く)
※記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。※価格は、メーカー希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

■このカタログに記載の価格および仕様は、2000年10月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

株式会社 イーヤマ販売

東京本店 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-21

TEL: 03-3231-8401(代表)

大阪支店 TEL: 06-6886-5421

名古屋営業所 TEL: 052-561-3110

福岡営業所 TEL: 092-761-3488

ホームページアドレス <http://www.iiyama.co.jp/>

お求めは信用とサービスの行き届いた当店へ

