AS4311U

モデル名	AS4311U
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：43cm(17型)
最大表示範囲	337.9mm×270.3mm
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
視野角	水平：160º、垂直：160º
応答速度	40ms※1
表示色	約16777216色
アナログ走査周波数	水平：24.8～80.0kHz　垂直：56～86Hz
アナログドットクロック（最大）	アナログ：135MHz
表示可能解像度	1280×1024（最大）※2　1.3MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
プラグ&プレイ機能	VESA DDC1/2B™対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL、正極性/負極性　コンポジット同期/TTL 、正極性/負極性　シンク・オン・グリーン　ビデオ/0.3Vp-p 、負極性
入力電源	AC100～230V 50 /60Hz
消費電力（最大）	40W（最大） パワーマネージメントモード時：5W（最大）
外形寸法（幅x高x奥行mm）	428 （幅）×427.2 （高）×210.8 （奥）
重量（kg）	7.5kg（スピーカー、スタンド含む）
角度調整範囲	左右各90º　上方向30º　下方向5º
環境条件	動作時の温度 5～35℃　保管時の温度-20～60℃ 湿度（-20～50℃未満時）：20～85％（結露なきこと）湿度（50～60℃時）：20～55％（結露なきこと）
保証期間	1年間保証
適合規格	VCCIクラスB、TCO'99、CE、TUV-GS/MPRIII（prEN50279）/ISO13406-2、FCC-B、UL/C-UL

※1　応答速度につきましては（暗→明→暗）の速度を記載しております。（暗→明）までの速度は記載値の半分になります。
※2　1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP！
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.