ProLite E2202WS / E2202WS-B

モデル名	ProLite E2202WS / E2202WS-B
型番	PLE2202WS-W1 / E2202WS-B1
パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN
サイズ	対角：55cm(22型)
最大表示範囲	464.9mm×290.6mm
画素ピッチ	0.27mm×0.27mm
視野角	水平：160º、垂直：160º
応答速度	5ms
輝度	300cd/m_2
コントラスト比	1000：1（標準）
表示色	約1670万色
アナログ走査周波数	アナログ　水平：24～80kHz　垂直：55～75Hz、デジタル　水平：31～80ｋHz　垂直：55～75Hs
アナログドットクロック（最大）	162MHz
表示可能解像度	1680×1050（最大）※2　1.8MegaPixels
信号入力コネクタ	D-SUBミニ15ピンコネクタ（アナログ） DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付き）（デジタル）
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B∞対応
入力信号	同期：セパレート同期/TTL　正極性/負極性　映像：アナログ/0.7Vp-p(標準)　75Ω　正極性、 音声：φ3.5ステレオミニジャック、0.7Vrms （最大）
スピーカー	2W×2（アンプ付きステレオスピーカー）
入力電源	AC100～240V　50/60Hz
消費電力（最大）	56W（最大） パワーマネージメントモード時：2W（最大）※3
外形寸法（幅x高x奥行mm）	506（幅）×404（高）×210（奥）） 梱包箱サイズ591（幅）×522（高）×174（奥行）、7.3kg（総重量）
重量（kg）	5.0kg（スタンド除く4.7kg）
角度調整範囲	上方向20º　下方向5º
セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃　湿度10～80％最大（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃　湿度5～85％最大（結露なきこと）
リサイクル	対応
RoHS規格	対応
保証期間	3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。
適合規格	J-Moss対応（グリーンマーク）、TCO'03、CE、TUV-Ergonomics、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B、CCC、グリーン購入法 パワーセーブ：国際エネルギースタープログラム※4
付属品	D-SUBミニ15ピンケーブル（ケーブルの長さ：1.8m）、DVI-Dケーブル（ケーブルの長さ：1.8m）、 電源コード、オーディオケーブル、取扱説明書・保証書(取扱説明書裏表紙）、スタンド
JANコード	PLE2202WS-W1：4948570058839 PLE2202WS-B1：4948570058846

※1　TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2　表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3　オーディオ機器未接続時。
※4　2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP！
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

mouse 期待を超えるコンピューター。

商品ラインアップ
液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド
ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報
購入後のお問い合わせ
故障診断・修理ご依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報
仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方
BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフィリエイト
マイページ
お届け予定日確認

サイトマップ | プライバシーポリシー | 規約 | 企業情報 | 採用情報 | ニュースリリース

MCJ ASSOCIATED COMPANY

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.