LED
ProLite E2483HS

Compatible with Windows 8 ロゴ取得

モデル名			ProLite E2483HS
型番			E2483HS-B1
液晶パネル ※1	LCDパネル種類		TN　ノングレア液晶
	駆動方式		a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ		対角：61cm(24型)　16：9
	最大表示範囲		水平531.4×垂直298.9mm
	画素ピッチ		0.277mm
	視野角		左右各85°、上下各80°（標準）
	応答速度		5ms（黒→白→黒　標準）　2ms（GtoG ※5）
	輝度		250cd/m2（標準）
	コントラスト比		1000：1（標準）　5000000：1(ACR機能時※4)
	表示色		約1677万色
アナログ走査周波数			水平：30～80kHz　垂直：55～75Hz
デジタル走査周波数			水平：30～80kHz　垂直：55～75Hz
表示可能解像度※2			1920×1080（最大）　2.1MegaPixels
信号入力コネクタ		アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
		デジタル	DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）　/　HDMIコネクタ×1
プラグ&プレイ機能			VESA DDC2B™対応
入力信号	同期		セパレート同期：TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ	0.7Vp-p（標準）, 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI
	入力音声信号		1.0Vrms（最大）
	音声入力コネクタ		φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子			対応
USBハブ			-
昇降スタンド＆スィーベル			-
入力電源			AC100～240V　50/60Hz
消費電力	標準		24W（最大50W）
	パワーマネージメントモード時		0.5W（最大）※3
スピーカー			1W×2
外形寸法(幅×高×奥行mm)			565.5（幅）×412.0（高）×203.0（奥行）　mm
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)			3.4kg（3.0kg スタンド含まず）
梱包箱サイズ、総重量			636（幅）×416（高）×123（奥行）mm　4.8kg
角度調節範囲			上方向22°下方向5°
セキュリティー			盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント			100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件			動作時：温度 5～35℃　湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃　湿度5～85％（結露なきこと）
リサイクル			対応
RoHS 6物質			閾値以下（除外項目を除く）
J-Moss対応			グリーンマーク
保証期間			3年間保証 ※LEDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。
適合規格			TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
付属品		信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル（1.5m）/DVI-Dケーブル（1.5m）/HDMIケーブル（1.5m）/オーディオケーブル（1.5m）/電源コード（1.8m）
		その他	スタンドベース/スタンドネック/セーフティー＆クイックスタートガイド/ 保証書（クイックスタートガイド内）
JANコード	マーベルブラック		E2483HS-B1 ： 4948570112784

※1　TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2　表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3　オーディオ機器未接続時。

※4　ACR機能（Advanced Contrast Ratio）

※5　オーバードライブの設定を3とした時

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP！
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.