

iiyama ホーム

製品一覧

スペシャルサイト

サポート情報

お知らせ

製品情報
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

業務用サイネージ
SIGNAGE

純正オプション
OPTION

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama

メディア掲載記事 ▶

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！

iiyama mouse

iiyama MousePro

法人向けパソコンとの
お得なセット！

ビジネスPC Mouse Pro

iiyama 製品

ご購入はコチラから

※外部サイトへ遷移します

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

LED

ProLite B2776HDS-2

27”

iiyama

ProLite B2776HDS-2

LED

Compatible with
Windows 8

ロゴ取得

液晶/パネ
ル
※1

モデル名	ProLite B2776HDS-2		
型番	PLB2776HDS-W2 / PLB2776HDS-B2		
液晶/パネ ル ※1	LCD/パネル種類	TN ノングレア液晶	
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス	
	サイズ	対角：69cm(27型) 16：9	
	最大表示範囲	水平：597.9mm×垂直：336.3mm	
	画素ピッチ	0.311mm	
	視野角	左右各85°、上下各80°（標準）	
	応答速度	3.4ms（黒→白→黒 標準） 1ms（GtoG ※5）	
	輝度	300cd/m ² （標準）	
	コントラスト比	1200：1（標準） 5000000:1(ACR機能時※4)	
表示色	約1677万色		
アナログ走査周波数	水平：31～80kHz 垂直：55～75Hz		
デジタル走査周波数	水平：31～80kHz 垂直：55～75Hz		
表示可能解像度※2	1920×1080（最大） 2.1MegaPixels		
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/HDMIコネクタ×1	
ブラグ&プレイ機能			
入力信号	同期	セパレート同期：TTL、正極性/負極性	
	映像	アナログ	0.7Vp-p（標準）, 75Ω, 正極性
		デジタル	DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI
	入力音声信号	0.5Vrms（最大）	
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子	-		
USBハブ	-		
昇降スタンド&スィーベル	対応（110mm 左右各170°）		
入力電源	AC100～240V 50/60Hz		
消費電力	標準	29W（最大40W）	
	パワーマネージメントモード時	0.5W（最大）※3	
スピーカー	1.5W×2		
外形寸法(幅×高×奥行mm)	644（幅）×455.0～565.0（高）×249.5（奥行）mm		
重量 kg(スピーカー、スタンド含む)	7.9kg（5.1kg スタンド含まず）		
梱包箱サイズ、総重量	739（幅）×286（高）×520（奥行）mm、10.7kg		
角度調節範囲	上方向24°下方向4°左右340°		
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔		
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）		
環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと） 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）		
リサイクル	対応		
RoHS 6物質	閾値以下（除外項目を除く）		
J-Moss対応	G グリーンマーク		
保証期間	3年間保証 ※LCD/パネル及びバックライトは「1年間保証」となります。		
適合規格	TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 国際エネルギースタープログラム（※6）		
付属品	信号ケーブル	D-SUBミニ15ピンケーブル（1.8m）/DVI-Dケーブル（1.8m）/ HDMIケーブル（1.8m）/電源コード（1.8m）/オーディオケーブル（1.8m）	
	その他	固定ネジ/スタンドベース/セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書（クイックスタートガイド裏表紙）	
JANコード	ビュアホワイト	PLB2776HDS-W2：4948570111633	
	マーベルブラック	PLB2776HDS-B2：4948570111640	

※1

TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2

表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3

オーディオ機器未接続時

※4

ACR機能（Advanced Contrast Ratio）

※5

Over Drive機能の設定を“5”とした時

※6

2013年6月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合していません。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS

iiyama

メディア掲載記事

iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶

+外付け液晶ディスプレイで

テレワーク

の生産性UP！

テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているその悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

42” iiyama

49” iiyama

55” iiyama

ProLite LHシリーズ

iiyama液晶デジタルサイネージ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶

mouse

期待を超えるコンピューター。

f

twitter

LINE

YouTube

商品ラインアップ

液晶ディスプレイ

タッチパネル

業務用サイネージ

純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後の問い合わせ

故障診断・修理依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

お客様の声への回答

旧製品一覧

店舗情報

仙台

秋葉原

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTO/パソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認

サイトマップ

プライバシーポリシー

規約

企業情報

採用情報

ニュースリリース

MCJ

ASSOCIATED
COMPANY

MOUSE COMPUTER

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.