

製品情報
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

業務用サイネージ
SIGNAGE

純正オプション
OPTION

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama

メディア掲載記事▶

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中!

iiyama mouse ym

iiyama MousePro

法人向けパソコンとの
お得なセット!
ビジネスPC Mouse Pro

iiyama 製品

ご購入はコチラから

※外部サイトへ遷移します

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

LED

ProLite B2776HDS-3

27”

iiyama

ProLite B2776HDS-3

LED

Compatible with
Windows 8

ロゴ取得

モデル名

ProLite B2776HDS-3

型番

PLB2776HDS-W3 / PLB2776HDS-B3

液晶パネル
※1

LCD/パネル種類

TN ノングレア液晶

駆動方式

a-Si TFT アクティブマトリックス

サイズ

対角：69cm(27型) 16：9

最大表示範囲

水平：597.9mm×垂直：336.3mm

画素ピッチ

0.311mm

視野角

左右各85°、上下各80°（標準）

応答速度

3.4ms（黒→白→黒 標準） 1ms（GtoG ※5）

輝度

300cd/m²（標準）

コントラスト比

1200：1（標準） 5000000:1(ACR機能時※4)

表示色

約1677万色

アナログ走査周波数

水平：31～80kHz 垂直：55～75Hz

デジタル走査周波数

水平：31～80kHz 垂直：55～75Hz

表示可能解像度※2

1920×1080（最大） 2.1MegaPixels

信号入力コネクタ

アナログ

D-SUBミニ15ピンコネクタ

デジタル

DVI-D24ピンコネクタ（HDCP機能付）/HDMIコネクタ×1

プラグ&プレイ機能

VESA DDC2B™対応

入力信号

同期

セパレート同期：TTL、正極性/負極性

映像

アナログ

0.7Vp-p（標準）, 75Ω, 正極性

デジタル

DVI（Rev.1.0）準拠、HDMI

入力音声信号

0.5Vrms（最大）

音声入力コネクタ

φ3.5ステレオミニジャック

ヘッドホン端子

-

USBハブ

-

昇降スタンド & スイーベル

対応（110mm 左右各170°）

入力電源

AC100～240V 50/60Hz

消費電力

標準

29W（最大40W）

パワーマネージメントモード時

0.5W（最大）※3

スピーカー

1.5W×2

外形寸法(幅×高×奥行mm)

644（幅）×455.0～565.0（高）×249.5（奥行）mm

重量 kg(スピーカー、スタンド含む)

7.9kg（5.1kg スタンド含まず）

梱包箱サイズ、総重量

739（幅）×286（高）×520（奥行）mm、10.7kg

角度調節範囲

上方向24°下方向4°左右340°

セキュリティ

盗難防止用金具取り付け孔

フリーマウント

100mm×100mm（VESA規格対応）

環境条件

動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80％（結露なきこと）
保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85％（結露なきこと）

リサイクル

対応

RoHS 6物質

閾値以下（除外項目を除く）

J-Moss対応

G

マーク

グリーンマーク

保証期間

3年間保証
※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。

適合規格

TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法
国際エネルギースタープログラム

付属品

信号ケーブル

D-SUBミニ15ピンケーブル（1.8m）/DVI-Dケーブル（1.8m）/
HDMIケーブル（1.8m）/電源コード（1.8m）/オーディオケーブル（1.8m）

その他

固定ネジ/スタンドベース/セーフティー&クイックスタートガイド/
保証書（クイックスタートガイド裏表紙）

JANコード

ビュアホワイト

PLB2776HDS-W3：4948570112593

マーベルブラック

PLB2776HDS-B3：4948570112586

※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。

※3 オーディオ機器未接続時

※4 ACR機能（Advanced Contrast Ratio）

※5 Over Drive機能の設定を“5”とした時

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS

iiyama

メディア掲載記事

iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶

+外付け液晶ディスプレイで

テレワーク

の生産性UP!

テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているその悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

42” iiyama ProLite LH5400

49” iiyama ProLite LH5400

55” iiyama ProLite LH5400

iiyama液晶デジタルサイネージ

ProLite LHシリーズ

液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶

mouse

期待を超えるコンピューター。

f

twitter

LINE

YouTube

商品ラインアップ

液晶ディスプレイ
タッチパネル
業務用サイネージ
純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について
お支払い方法について
営業日のご案内
返品について
よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ
故障診断・修理依頼
製品FAQ
各種ダウンロード
お客様の声への回答
旧製品一覧

店舗情報

仙台
秋葉原
春日部
名古屋
大阪
博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？
メルマガ登録
アフリエイト
マイページ
お届け予定日確認

サイトマップ | プライバシーポリシー | 規約 | 企業情報 | 採用情報 | ニュースリリース

MCJ ASSOCIATED COMPANY

Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.