

ホーム
HOME

製品一覧
PRODUCTS

法人のお客様へ
CORPORATE CUSTOMER

サポート情報
SUPPORT

お知らせ
INFORMATION

会社情報
COMPANY

製品情報
PRODUCTS

旧製品

液晶ディスプレイ
LCD

タッチパネル
TOUCH PANEL

生産終了製品
DISCONTINUED PRODUCTS

純正オプション
OPTION

法人向け製品
対応ディスプレイ一覧

学校ICT環境設備事業
対応ディスプレイ一覧

カタログ・各種ソフトウェア
ダウンロード
CATALOG & APPLI DOWNLOAD

導入事例
CASE STUDY

iiyama製品、
世界各国で続々受賞
WORLD AWARD

iiyama 製品
ご購入はコチラから
※外部サイトへ遷移します

iiyama MousePro
法人向けパソコンと
お得なセット！
ビジネスPC Mouse Pro

全国ダイレクトショップ
にて展示&販売中！
iiyama mouse

iiyamaホーム > 生産終了製品 >

ProLite T1730SR-W1/B1



モデル名	ProLite T1730SR-W1/B1
型番	PLT1730SR-W1/B1
タイプ	スタンド
タッチパネル方式	抵抗膜
表面処理（透過率）	アンチグレア（透過率80％）
タッチパネル通信方式	USB/RS-232C(Combo)
液晶パネル	a-Si TFT アクティブマトリックス
サイズ	対角：43cm（17型）
最大表示範囲（水平×垂直）	337.9mm×270.3mm
画素ピッチ（水平×垂直）	0.264mm×0.254mm
視野角（標準）	水平：160°、垂直：160°
応答速度（黒→白→黒）	5ms※1
輝度（標準）	240cd/m ₂ （タッチパネル装着時）
コントラスト比（標準）	800：1（標準）
表示色（最大）	約1620万色
走査周波数	水平：31.0～80.0kHz 垂直：60～75Hz
表示可能解像度（最大）	1280×1024（最大）
信号入力コネクタ	アナログ：D-SUBミニ15ピンコネクタ デジタル：DVI-D24 ピンコネクタ
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
スピーカー	1W×2
入力電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	33W（最大） 省電力モード時：2W（最大）
外形寸法（mm）	392（幅）×381.5（高）×180（奥）
重量	6.6kg
角度調整範囲	上方向90°下方向5°
フリーマウント	100mm×100mm（VESA規格対応）
環境条件	動作時：温度 5～35℃
J-Moss対応	グリーンマーク
保証期間	1年間保証
適合規格	CE、FCC、VCCI-B、UL/cUL、TUV-SUD
付属品	電源コード、D-SUBケーブル、DVI-Dケーブル、RS232Cケーブル、USBケーブル、オーディオケーブル、タッチスクリーンドライバードиск、取扱説明書/保証書
JANコード	PLT1730SR-W1：4948570058600 PLT1730SR-B1：4948570058594

※1 応答速度につきましては、[暗→明→暗]の速度を記載しております。<暗→明>までの速度は記載値の半分になります。

▲このページの先頭に戻る

CONTENTS



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレイに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP！

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaディスプレイが解決します！詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かるスペシャルサイトはコチラから▶



期待を超えるコンピューター。



商品ラインアップ

液晶ディスプレイ

タッチパネル

業務用サイネージ

純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

お客様の声への回答

旧製品一覧

店舗情報

仙台

秋葉原

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認